

DDF3000A3(-DN)

DDF3000A3(-DN)

Spécifications techniques

Capteur	Capteur CMOS 1/3" Cam_inPIX®
Traitement de signal	17-bit Digital Signal Processing
Plage dynamique	102 dB typique - 120 dB max
Capture d'image	Progressive
Format de transmission	Progressif à page d'écran segmentée -PsF
Résolution d'image	720 H x 540 V pixels
Résolution horizontale	540 lignes TV
Mode N/B et mode couleur	Mode couleur éligible également en mode de nuit
Fonctionnalité Jour/Nuit	Fonction ICR mécanique pour basculement jour/nuit
Sensibilité lumineuse	À F1.2, 50IRE: 0,8 lux; (-DN) 0,3 lux
Zoom	Numérique 4x
Slow Shutter	Jusqu'à 8x
Rapport signal/bruit (SNR)	> 48 dB
Réglage de luminosité (ALC/AE)	Automatique / manuel
Compensation de contre-jour (BLC)	Zone Backlight réglable
Commande autom. de gain (AGC)	Luminosité et limite de gain éligible 0-48 dB
Correction gamma	Automatique / manuel
Équilibrage réglable des blancs	ATW, AWB, MWB (2000K à 11000K)
Synchronisation	Interne
Presets d'exposition automatique	7 presets
Configuration	OSD: télécommandé via commandes UTC
Langues	Anglais
Format du signal (vidéo)	CVBS, 75 Ohm
Zones privative	Via boîtier zone privative

Spécifications d'objectif

Type de monture	Adaptateur: Ø 14 mm
Plage d'iris/ plage de distance focale	F1.2/ 2,9-10 mm -D-
Contrôle d'iris	DC auto iris
Champ de vision horizontal	Grand angle: 94,6°; angle télé: 28,8°
Filtrage d'IR	Filtre anti-IR incorporé
Variante d'objectif	F1.2/ 2,9-10 mm, avec correction IR -DN- F1.5/ 9-22 mm -D- F1.5/ 9-22 mm, avec correction IR -DN- Seulement avec des objectifs Jour

Variante de caméra CasinoCam

Autres spécifications

Sorties vidéo	1x CVBS/BNC, 1x CVBS/3,5 mm connecteur jack (prévisualisation)
Norme vidéo	SDTV (PAL/NTSC)
Alimentation	12V DC, 24V AC (optionnel) +/- 10% (50/60 Hz)
Puissance absorbée	Max. 2 W
Ajustement mécanique	Ajustement tri-axial
Dimensions	Env. Ø 140 mm x H 115 mm
Poids	Env. 320 g
Température de fonctionnement	-10°C - 45°C, recommandée 0°C - 35°C
Humidité	0% - 90% HR non-condensante
Homologations/certificats	CE, FCC, UL, ACA, UVV-Kassen, CB, DIN EN 50130-4